

Mobil Delvac MX Extra 10W-40

Lubricante semisintético para motores diésel pesados

Descripción del Producto

Mobil Delvac MX Extra 10W-40 es un lubricante semisintético para motores diésel pesados, formulado con bases que proporcionan excelente fluidez en frío, elevada retención de la viscosidad y control de la volatilidad. La tecnología de sus aditivos permite incrementar la vida útil del aceite en servicio, así como extender la vida útil del motor.

Propiedades y Beneficios Potenciales

Propiedades	Beneficios Potenciales
Excelentes propiedades térmicas y frente a la oxidación	Menor formación de depósitos a elevadas temperaturas e incremento de la vida útil del aceite
Excelentes propiedades antidegaste y frente a la corrosión	Incrementa la vida útil del motor
Control de depósitos en los pistones	Mantiene el motor limpio durante más tiempo, reduciendo los costes de mantenimiento
Excelentes propiedades a baja temperatura	Facilita el trabajo de la bomba de aceite y su circulación por el motor

Aplicaciones

Mobil Delvac MX Extra 10W-40 está especialmente recomendado para las siguientes aplicaciones:

- Motores gasolina y diésel pesados de los principales fabricantes europeos, americanos y japoneses, que no incorporen filtro de partículas.
- Flotas mixtas que incluyan vehículos gasolina y/o diésel, en servicio en carretera o en reparto de mercancías.
- Vehículos de obra pública, agricultura o minería.

Especificaciones y Homologaciones

Mobil Delvac MX Extra 10W-40 cuenta con las siguientes homologaciones:

Avtodiesel YaMZ-6-12

MAN M 3275-1

MB-Approval 228.3

Mack EO-M Plus, EO-N

MTU Oil Category 2

Renault Trucks RLD-2

Volvo VDS-3

Mobil Delvac MX Extra 10W-40 está recomendado por ExxonMobil para aplicaciones que requieran:

API CG-4, CF-4, CF

ACEA A2

Cummins CES 20072

Cummins CES 20071

Detroit 7SE 270 (4 tiempos)

Renault Trucks RLD

Volvo VDS-2

Mobil Delvac MX Extra 10W-40 cumple o excede las siguientes especificaciones:

ACEA E7

API CI-4, CH-4, SL, SJ

Caterpillar ECF-2

Cummins CES 20078, 20077, 20076

Características Físicas

Mobil Delvac MX Extra 10W-40	
Grado SAE	10W-40
Cenizas sulfatadas, % en masa, ASTM D874	1,15
Punto de inflamación COC, °C, ASTM D92	210
Viscosidad cinemática a 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	14,8
Viscosidad cinemática a 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	100
Punto de congelación, °C, ASTM D97	-36
Densidad a 15 °C, g/ml, ASTM D1298	0,867
Índice de viscosidad, ASTM D2270	154

Seguridad y Salud

En base a la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones a las que está destinado. Refiérase a la ficha de datos de seguridad para más información relacionada con los aspectos de seguridad del producto en www.msds.exxonmobil.com o póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente.